



EN 388



4X21B



PROTECTION COUPURE

DESSCRIPTIF

- Gant tricoté en HPPE, jauge 18
- Enduction mousse de nitrile sur la paume et les extrémités des doigts
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Vert/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Protection contre les coupures intermédiaires
- Ultraléger
- Excellente préhension en milieux gras et huileux
- Renfort pouce/index

UTILISATION

- Manipulations de pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les risques de coupures intermédiaires

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 10 paires / Carton 100 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

4	Abrasion
X	Coupure
2	Déchirure
1	Perforation
B	Coupure ISO13997
X	Impact