ERGOS
UNE MARQUE PREMIUM

FICHE TECHNIQUE 398311

Protection de la main

EN 388

4121X

RISQUES CHIMIQUES

DESCRIPTIF

- Gant supporté polyamide jauge 18
- Triple enduction RGO GRIP (2 x nitrile + micro mousse nitrile)
- Longueur 350mm

COLORIS

- Turquoise/Noir

TAILLE

- 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- **Triple enduction nitrile**
- **Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles**
- **Grip supérieur**
- **Support polyamide ultra-fin**

UTILISATION

- Protection contre les risques chimiques moyens
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN ISO 374-1:2016 Type B JKL / EN ISO 374-5
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 6 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau	EN388 - Risques mécaniques
4	Abrasion
1	Coupure
2	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact

MAJ : Sept 2022 (FR)

GROUPE RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
☎ +32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com