



OEKO-TEX®
CONFIRMED IN TEXTILES
STANDARD 100



EN 388



4X42C



PROTECTION COUPURE

DESSCRIPTIF

- Gant tricoté en fibre Dytec, jauge 18, 200 deniers
- Enduction mousse nitrice HCT, renfort nitrile pouce/index
- Poignet avec serrage élastique

COLORIS

- Gris/Noir

TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

AVANTAGES

- Finesse extrême
- Sans fibre de verre et sans fibre de verre
- Renfort de protection pouce index
- Label Oeko-tex

UTILISATION

- Manipulation de petites pièces coupantes et abrasives
- Protection contre les coupures intermédiaires

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

4	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
2	Perforation
C	Coupure ISO13997
X	Impact