


**398332D**


✓      ✓      -      -

### DESCRIPTIF

- Gant tricoté en fibre technique, jauge 18
- Enduction mousse nitrile, renfort nitrile pouce/index
- Poignet avec serrage élastique

### UTILISATION

- Manipulation de pièces très coupantes et abrasives
- Protection contre les coupures élevées

### LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser à proximité de machines tournantes

## GT-332

### PROTECTION COUPURE

#### RGO CUT

#### AVANTAGES

- Excellent dextérité
- Sans fibre de verre et sans fibre inox
- Renfort de protection pouce/index
- Label Oekotex

#### TAILLE

- 6, 7, 8, 9, 10, 11

#### COLORIS

- Gris/Noir

**EN 388**


## GT-332

### PROTECTION COUPURE

#### NORMALISATION

- EN ISO 21420:2020
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)



4X42D

4	Abrasion
X	Coupure
4	Déchirure
2	Perforation
D	Coupure ISO13997
X	Impact

#### CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 72 paires
- Emballage individuel à la paire : Oui
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption



x12 paires



x72 paires



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.