

SHOWA

377



Technologie de double enduction nitrile entièrement trempé, avec couche supplémentaire en mousse de nitrile sur la paume, doublure en polyester/nylon

[CARACTÉRISTIQUES

- Doublure : tricot en polyester/nylon sans couture de jauge 13
- Enduction : nitrile/mousse de nitrile
- Conception ergonomique développée à partir de moules reproduisant les courbes naturelles de la main

[BÉNÉFICES

- Technologie de préhension spéciale pour le travail en milieux huileux
- Gant souple et robuste, permettant une grande dextérité
- Mousse de nitrile protégeant la main contre la pénétration d'huiles, d'hydrocarbures, et de graisses
- Design permettant une préhension optimale et durable en milieux huileux et graisseux
- Double enduction avancée offrant une souplesse et un toucher de qualité, ainsi qu'une résistance à l'abrasion (EN388 niveau 4)
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Aucun risque d'allergie au latex
- Modèle sans couture pour éviter tout risque d'irritation

[INDUSTRIE



Ports et aéroports



Automobile



Construction



Mécanique



Industrie minière



Services municipaux



Secteur gazier et pétrolier



Industrie ferroviaire



Services publics



Entreposage et distribution

[APPLICATIONS IDÉALES

- Ingénierie mécanique
- Maintenance et réparation automobile
- Assemblage léger en milieux huileux
- Cimentation
- Bétonneur
- Bancheur
- Entretien & maintenance
- Scelllements
- Plâtrier
- Sablage
- Maintenance mécanique



MATERIAU

- Nylon
- Polyester
- Tricot sans couture

ENDUCTION

- Mousse de nitrile
- Nitrile



NORMES



SHOWA

377



EMBALLAGE

- 10 Paires par polybag
- 12 Polybags par carton
- 120 Paires par carton



TAILLES

- S
- M
- L
- XL
- XXL



COULEUR

- Blanc/bleu/noir



[VOUS POURRIEZ AUSSI ÊTRE INTÉRESSÉ PAR

SHOWA
376R



MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Mousse de nitrile

CATÉGORIE

Grip polyvalent

SHOWA
379



MATERIAU

Coton

ENDUCTION

Mousse de nitrile

CATÉGORIE

Chimique

SHOWA
477



MATERIAU

Doublure acrylique fixe

ENDUCTION

Mousse de nitrile

CATÉGORIE

Froid

SHOWA
377-IP



MATERIAU

Nylon

ENDUCTION

Mousse de nitrile

CATÉGORIE

Impact

[NOTICE D'UTILISATION

Ne pas utiliser là où il y a des risques chimiques, électriques, thermiques ou de happement. Laver à 40 °C maxi, avec un détergent neutre. Niveaux de performance selon la norme EN388 maintenus après 3 lavages, sous réserve d'une altération liée aux conditions réelles d'utilisation. Les niveaux de performances s'appliquent à la paume de la main. Stockage à l'abri de la lumière et de l'humidité.

[MENTIONS LÉGALES

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

Entrer en contact

SHOWA International | WTC - Tower I - Strawinskylaan 1817 - 1077 XX Amsterdam - The Netherlands
showagroup.eu | info@showagroup.eu

© SHOWA Group 2018 | All rights reserved