

Normal Plus

DESCRIPTION

- Gant industriel de protection.
- Gant supporté sur support coton.
- Forme anatomique avec doigts incurvés et bouts de doigts en sifflet.
- Existe en 3 longueurs :
 - 27 cm, protection du poignet,
 - 35 cm, protection de l'avant-bras
 - 40 cm, protection de l'avant-bras
- 4 tailles disponibles : 8, 9, 10 et 11.
- Conditionné par 10 paires, cartons de 100, 80 et 60 paires respectivement pour les versions 27, 35 et 40.

CARACTÉRISTIQUES

- Support tricoté jauge fine, 100% coton texti-contact.
- Assemblage de 2 pièces par point chaînette.
- Revêtement PVC intégral, finition lisse.

PERFORMANCES

- Bonne souplesse.
- Très bonne résistance aux acides organiques, minéraux, aux bases, aux huiles en général.
- Très bonne résistance mécanique à l'abrasion et à la déchirure.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales), EN388 (Risques mécaniques) et EN374 (Risques chimiques et microbiologiques) par l'Institut Français Textile-Habille ment.
- Fabriqué sous système d'assurance qualité CE sous le contrôle du BSI.

APPLICATIONS

- Gant "multi-fonctions".
- Excellent gant d'usage général de manipulations diverses, même en présence d'huiles, graisses et produits chimiques.
- Pour risques majeurs.



Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais, ainsi qu'à un système d'assurance qualité CE contrôlé par un organisme notifié.

0086 €



EN420

EN 420

5 Dextérité

EN 388

4 Abrasion

1 Coupure

2 Déchirure

1 Perforation

EN 374

2 A - Méthanol

6 K - Soude caustique 40 %

3 L - Acide sulfurique 96 %



4121

EN 388

Dangers mécaniques



AKL

EN 374

Dangers chimiques

**EN 374**

Dangers microbiologiques

		Références		
Tailles	8 (M)	9 (L)	10 (XL)	11 (XXL)
Normal Plus 27	01F4E62000	01F4E63000	01F4E64000	01F4E60000
Normal Plus 35	01F6E62000	01F6E63000	01F6E64000	01F6E60000
Normal Plus 40	01F7E62000	01F7E63000	01F7E64000	01F7E60000



COMASEC

