



EN 388



3111X



RISQUES CHIMIQUES

DESCRIPTIF

- Gant supporté coton Interlock
- Enduction PVC
- Longueur 350mm

COLORIS

- Rouge

TAILLE

- 10

AVANTAGES

- Excellente étanchéité
- Longueur 350mm pour la protection de l'avant bras
- Durabilité
- Grande polyvalence

UTILISATION

- Protection contre les risques chimiques faibles
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016 / EN ISO 374-1:2016 Type C
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 120 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

3	Abrasion
1	Coupure
1	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact