Flexitril Tropique

DESCRIPTION
- Gant industriel de protection.
- Gant en nitrile supporté.
- 4 tailles disponibles : 7, 8, 9 et 10.
- Conditionné par 12 paires, cartons de 144 paires.

CARACTÉRISTIQUES
- Doublure interlock 100% coton.
- Poignet tricoté assurant la bonne tenue du gant.
- Revêtement nitrile trempé aux 3/4.

PERFORMANCES
- Très bonne résistance à l'abrasion.
- Confort et souplesse optimum.
- Excellente dextérité.
- Valeur de conductivité selon EN1149-2 (résistance verticale): 10^9 ohms.
- Certifié conforme aux normes EN420 (Exigences générales) et EN388 (Risques mécaniques) par le laboratoire notifié INSPEC.

APPLICATIONS
- Pour tous types de travaux nécessitant une protection contre les agressions mécaniques modérées.
- Secteur d'activité : bâtiment, collecte d'ordures ménagères, travaux de manutention générale.

LIMITATIONS
- Ne pas utiliser pour la manipulation de liquides.

Ce gant est conforme aux exigences essentielles de la directive européenne CEE/89/686 du 21 décembre 1989 relative aux équipements de protection individuelle soumis à un examen CE de type effectué par un laboratoire notifié qui certifie la conformité de ce gant aux normes EN auxquelles il répond et atteste les niveaux de performances obtenus lors des essais.

CE

EN420

EN 420
- **5** Dextérité

4111

EN 388
Dangers mécaniques

EN 388
- **4** Abrasion
- **1** Coupure
- **1** Déchirure
- **1** Perforation

Références

Tailles	**7 (S)**	**8 (M)**	**9 (L)**	**10 (XL)**
Flexitril Tropique	1641E11072	1641E12072	1641E13072	1641E14072

www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com • www.comasec.com

N° CMS/TDS/Flexitril TropFR/FT/5 - 07/12

Marigold Industrial

AFAQ ISO 9001 VERSION 2000