

878 Best Butyl



Non supporté Enduction en butylcaoutchouc

DESCRIPTION

- Enduction totale
- Poignet roulotté
- Finition lisse
- Non traité
- Forme anatomique
- Disponible en paires individuelles sous sachet polyéthylène avec œillet



POINTS FORTS

- Gant fin et léger, procurant une sensation de "seconde peau"
- Protège la main d'une vaste gamme de produits chimiques (plus d'informations sur www.chemrest.com)
- Imperméabilité pour les travaux en milieux humides ou gras
- Poignet empêchant les salissures d'entrer dans le gant
- Risques d'allergies minimisés
- Design facilitant les gestes et le port en continu
- Emballage facilitant l'identification du modèle recherché
- Poignet bien protégé
- Couleur peu salissante

RECOMMANDÉ CONTRE LES RISQUES :

Protection chimique

RECOMMANDÉ POUR LES SECTEURS :

Secteur public
Métallurgie
Automobile
Chimique

TAILLES DISPONIBLES

8 • 9 • 10 • 11

LONGUEUR

Selon la taille, en mm (à plat)

350

CONDITIONNEMENT

Paires par sachet/carton

1/12

COULEUR SUPPORT/ENDUCTION

Noir

EPAISSEUR

en mm

0,70

CONSEILS D'UTILISATION

- Stocker à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Rincer les gants à l'eau courante avant de les enlever, avec un détergent neutre si nécessaire
- Ne pas porter les gants lorsqu'ils risquent de se coincer entre les pièces en mouvement d'une machine.
- Allergènes potentiels : thiazoles et thiurames



Attestation d'examen CE
délivrée par l'organisme notifié 0299
DGVU - Zwengenberger Str. 68 - D-42781 Haan - Allemagne

[Date de mise à jour 26/03/14]

SHOWA BEST GLOVE

Tour Franklin - La Défense 8 - 92042 Paris La Défense Cedex - France
Tél. +33 (0)1 55 62 14 20 - Fax +33 (0)1 55 62 14 29
info@showabestglove.eu - www.showabestglove.eu

Les descriptions, caractéristiques, applications et photos sont données à titre indicatif et ne sauraient constituer un engagement contractuel. Le fabricant se réserve le droit d'y apporter toutes les modifications jugées par lui nécessaires.

