



Protection chimique

FLUOTECH 468

port court



PROTECTION CHIMIQUE
TYPE A



EN ISO 374-1
TYPE A



ADEFGJLMNO



CAT.3



0334

DEXTERITÉ
EN 420:

5/5

Sensibilité tactile avec témoin d'usure

AVANTAGES SPÉCIFIQUES



Confort

- Excellente flexibilité et optimisation de l'épaisseur grâce à la technologie multi-couches Mapa Professionnel : grande dextérité et confort



Durabilité

- Intérieur nitrile : excellente résistance mécanique et durée de vie supérieure



Qualité garantie

- Sans silicone pour éviter les traces, les défauts sur la tôle et le verre avant la peinture



Pratique

- Couche intérieure verte : témoin d'usure pour une plus grande sécurité de l'utilisateur

INDUSTRIES

- Industrie mécanique
- Industrie chimique
- Autres industries

APPLICATIONS

- Traitements chimiques (solvants)
- Galvanoplastie
- Manipulations et transports de produits chimiques (solvants)
- Fabrication de peintures, vernis
- Fabrication de résines et d'adhésifs
- Dégraissage et décapage des métaux
- Raffinage pétrochimique
- Imprimerie
- Dépollution de site



Protection chimique

FLUOTECH 468

port court

(LÉGENDES)

EN388	DANGERS MÉCANIQUES
	NIVEAUX DE PERFORMANCE (X = NON TESTÉ)
3 1 0 2 X	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Protection contre les chocs (optionnel)
	Résistance à la coupure selon ISO 13997
	Résistance à la perforation
	Résistance au déchirement
	Résistance à la coupure
	Résistance à l'abrasion
EN ISO 374-1	DANGERS CHIMIQUES
TYPE A	A: Méthanol D: Dichlorométhane E: Carbone disulfure F: Toluène G: Diéthylamine J: n-Heptane L: Acide sulfurique 96% M: Acide nitrique 65% N: Acide Acétique 99% O: Ammoniaque 25%
EN ISO 374-5	MICRO-ORGANISMES
	Protection contre bactéries et champignons

(DÉTAILS PRODUIT)

Finition intérieure	Chlorinée
Finition extérieure	Lisse
Matière	Fluoroélastomère
Caractéristique manchette	Bord festonné
Couleurs contenues dans le gant	Noir
Longueur (cm)	30
Epaisseur (mm)	0.5
Tailles	8 9 10

(DÉTAILS LOGISTIQUES)

Conditionnement	1 paire/carton
-----------------	----------------

(LÉGISLATION)

- Ce produit n'est pas classé dangereux selon le règlement (CE) n°1272/2008 du Parlement Européen et du Conseil (CLP).
- Ce produit ne contient ni substance préoccupante à des teneurs supérieures à 0.1%, ni substance figurant à l'annexe XVII selon le règlement n°1907/2006 du Parlement Européen et du Conseil (REACH).
- Attestations CE de type: 0075/014/162/01/19/0326
- Délivré par l'organisme agréé nr: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE
- Certificat de conformité du système d'assurance qualité: 0334 - Asqual 14 rue des Reculettes -75013 Paris - France