

| RÉF. # | MATÉRIAU DE L'ENDUCTION | MATÉRIAU DU SUPPORT | SURFACE DE PRÉHENSION | MODÈLE DE MANCHETTE | COULEUR | AQL | TAILLE EN | LONGUEUR (MM) | ÉPAISSEUR MM   | CONDITIONNEMENT                             |
|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----|-----------|---------------|----------------|---------------------------------------------|
| 09-022 | Néoprène                | Jersey coton        | Finition lisse        | Crispin             | Noir    | 1.5 | 10        | 350           | Not applicable | 6 paires par sachet, 12 sachets par carton  |
| 09-430 | Néoprène                | Jersey coton        | Finition lisse        | Crispin             | Noir    | 1.5 | 10        | 800           | Not applicable | 12 paires par carton                        |
| 09-922 | Néoprène                | Jersey coton        | Finition lisse        | Crispin             | Noir    | 1.5 | 10        | 300           | Not applicable | 12 paires par sachet, 6 sachets par carton. |
| 09-924 | Néoprène                | Jersey coton        | Finition lisse        | Crispin             | Noir    | 1.5 | 10        | 350           | Not applicable | 12 paires par sachet, 6 sachets par carton. |
| 09-928 | Néoprène                | Jersey coton        | Finition lisse        | Crispin             | Noir    | 1.5 | 10        | 450           | Not applicable | 12 paires par sachet, 3 sachets par carton. |



## Néoprène haut de gamme procurant une excellente protection contre une large gamme de produits chimiques

### PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



### APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Manipulation de produits chimiques, surtout d'agents caustiques et de solvants
- Dégraissage
- Métallurgie
- Raffineries - pétrole et essence
- Usines pétrochimiques
- Galvanisation




### DESCRIPTION

- Enduction néoprène de qualité supérieure. Protège contre une large gamme d'huiles, d'acides, de produits caustiques, d'alcools et de solvants.
- Bonne résistance à tous les risques mécaniques.
- Version spéciale avec support en coton matelassé isolant protégeant aussi bien du froid que de la chaleur. Permet d'effectuer des manipulations intermittentes dans des liquides chauds jusqu'à une température de 180°C et des manipulations à basses températures jusqu'à -25°C.
- Gant anatomique confortable qui suit les contours de la main au repos. Améliore la dextérité et réduit la fatigue des mains.

### REMARQUES

- Attention : NE PAS UTILISER le gant 09-022 pour les applications où la température dépasse 180 °C.



CATÉGORIE III

Date d'impression: 23-01-2014

**Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)**

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

**Ansell**