



EN 388



3111X



MANUTENTION MOYENNE ET LOURDE

DESCRIPTIF

- Gant supporté 100% coton
- Enduction nitrile lourd sur la paume et les 3/4 du dos
- Manchette toile

COLORIS

- Ecu/Bleu

TAILLE

- 8, 9, 10

AVANTAGES

- Excellente étanchéité aux graisses et aux huiles
- Durabilité
- Grande polyvalence d'utilisation
- Manchette de sécurité pour les risques de happements

UTILISATION

- Manutention générale
- Protection contre les risques mécaniques moyens à lourds

NORMALISATION

- EN420:2003+A1:2009
- EN388:2016
- Le respect de la norme EN420 garantit l'innocuité du gant
- Certifié par le laboratoire notifié CTC (0075)

LIMITES D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques thermiques ou chimiques
- A ne pas utiliser contre les risques de coupure

CONDITIONNEMENT ET STOCKAGE

- Sachet 12 paires / Carton 144 paires
- Emballage individuel à la paire : Non
- Entreposer à l'abri de la lumière et de l'humidité
- Pas de date de péremption

Performances

Niveau EN388 - Risques mécaniques

3	Abrasion
1	Coupure
1	Déchirure
1	Perforation
X	Coupure ISO13997
X	Impact