



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts en toile enduite nitrile, forme française, pouce rapporté, dos perforé.

TAILLES

7, 8, 9, 10.

UTILISATION


Gants de manutention protégeant des risques mécaniques.
Protection égale sur toute la surface du gant.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.
Gants pour utilisations ne nécessitant pas une protection totale du poignet.

NORMALISATION CE

Conformes aux normes EN 420-1994 (exigences générales), et
EN 388-1994 (risques mécaniques).



EN 388-1994

3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/05/99/0037 - EXT. N°03/06/99, délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
454.003E**



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP454003E
AL - Juillet 2008