



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts en toile enduite nitrile, forme française, pouce rapporté, manchette toile nitrile.
Longueur du gant : 245 à 290 mm selon la taille.

TAILLES

7, 8, 9, 10.

UTILISATION

Gants de manutention protégeant des risques mécaniques.
Protection égale sur toute la surface du gant.




**GANTS
456.001E**

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
1 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
1 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Dextérité : Niveau 5.

Attestation : N°0075/021/162/05/99/0037 délivrée par le laboratoire notifié CTC (0075).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP456001E
AL - Septembre 2008