

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
47-200	Coupé et cousu	Coton interlock	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Vert	6, 7, 8, 9, 10	270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton



DESCRIPTION

- La fraîcheur et le confort du coton avec une adhérence largement supérieure.
- Facilite la manipulation d'objets lisses tels que des boîtes ou des appareils électroménagers et la rend plus sûre.
- Enduction limitée à la paume et aux doigts. La zone de travail est protégée, tandis que le dos de la main peut respirer librement.
- Résistance nettement plus grande aux déchirures, aux perforations et à l'abrasion.
- L'enduction nitrile repousse l'huile et la graisse.
- Cinq fois plus durable qu'un gant en coton ordinaire.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149



CATÉGORIE II

Gant de manipulation générale

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de pièces détachées
- Conditionnement
- Industrie textile : fils, tissus, matelas, cordages
- Expédition et réception
- Travaux d'entreposage
- Fabrication d'appareils
- Transmission, assemblage du moteur, emballage et inspection

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu