Hylite®

PROTECTION MÉCANIQUE | **USAGES MULTIPLES** | **M MOYEN**

RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
47-400	Coupé et cousu	Coton interlock	Nitrile	3/4 enduit	Poignet tricot	Bleu	7, 8, 9, 10	270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
47-402	Coupé et cousu	Coton interlock	Nitrile	Complètement enduit	Poignet tricot	Bleu	7, 8, 9, 10	270	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
47-409	Coupé et cousu	Coton interlock	Nitrile	Complètement enduit	Nitragold™	Bleu	7, 8, 9, 10	290	12 paires par sachet, 12 sachets par carton

Enduction nitrile sur support 100% coton

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Alimentation en gaz et en électricité
- Expédition et réception
- Assemblage et inspection de pièces de moteur et de petits composants
- Ramassage des ordures
- Manipulation de tôles et de métaux légers
- Opérations d'emboutissage
- Manutention générale

DESCRIPTION

- Plus polyvalent que le coton, le cuir léger et le PVC.
- La formulation spéciale en nitrile conjugue de manière optimale souplesse et résistance mécanique tout en étant oléofuge.
- Sa forme naturelle permet de le porter pour de longues périodes.
- Disponible dans une large gamme de modèles, de longueurs et de tailles.
- Sans silicone. Une garantie de propreté des tôles : un avantage dans l'industrie automobile et sidérurgique.

REMARQUES

- Antistatique en vertu de la norme EN1149

EN 388
3111

CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)
Riverside Business Park, Block J
Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium
Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03
http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

Ansell