Hyd-Tuf®

PROTECTION MÉCANIQUE



USAGES MULTIPLES



RÉF. #	STRUCTURE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE Manchette	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
52-502	Coupé et cousu	Jersey coton	Nitrile	Entièrement imprégné	Poignet tricot	Marron	9, 10	290	12 paires par sachet, 12 sachets par carton
52-547	Coupé et cousu	Jersey coton	Nitrile	Paume imprégnée	Manchette de sécurité	Marron	9, 10	280	12 paires par sachet, 12 sachets par carton







Imprégnation nitrile sur support jersey

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS











APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Assemblage de pièces et de composants métalliques
- Assemblage et finition
- Alimentation en gaz et en électricité
- Travaux sur plates-formes de forage
- Manipulation de pièces coulées légères et de pièces métalliques
- Moulage par injection, manipulation de pièces froides
- Maintenance
- Industrie minière
- Maniement de machines
- Travaux d'entreposage

DESCRIPTION

- Supplante le gant d'usage général traditionnel en cuir dans les applications moyennes. Plus souple, plus confortable, beaucoup plus résistant à l'usure.
- Imprégnation nitrile à haute performance. Offre une résistance accrue à l'abrasion et une bonne protection contre les accrocs, les coupures et les perforations. Préserve efficacement les mains de la graisse, de l'huile et de la saleté. Support en jersey doux et souple. Assure un maintien ajusté et confortable tout en amortissant les chocs. Absorbe la transpiration : les mains restent au sec et confortables plus longtemps.
- Excellente préhension sèche. Permet des manipulations plus rapides et plus aisées.
- Lavable en machine en toute sécurité: sans risque de rétrécissement, de durcissement ou de déformation.
 Plus hygiénique et plus durable; réutilisation sûre et économique.


REMARQUES

• Antistatique en vertu de la norme EN1149



CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-01-2014



Riverside Business Park, Block J Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03 http://www.ansell.eu • E-mail info@ansell.eu

