

GCM avec manchette 15 cm (EPI de catégorie II)



DOMAINE D'APPLICATION

Le gant GCM assure une protection contre les coups de couteau lors des travaux :

- dans les abattoirs, l'industrie de la viande, du poisson et des coquillages ;
- dans les établissements de restauration ;
- lors des opérations de désossage manuel pour le traitement de la viande, du gibier et de la volaille ;
- dans les industries des plastiques, du cuir, du textile et des papiers ;
- lors de la pose de revêtements de sols et de travaux similaires.



MATIÈRE : fil acier inoxydable alimentaire et sangle hygiénique polyuréthane.

CARACTÉRISTIQUES

Cotte de mailles :

- diamètre du fil : 0,5 mm
- diamètre intérieur des anneaux : 3 mm
- diamètre extérieur des anneaux : 4 mm



Fermeture par sangle avec boucle réglable et bouton pression.

Gant réversible : il convient aux droitiers comme aux gauchers.

Marquage visuel de la taille par la couleur de la sangle.

NORMES ET DIRECTIVES

Le gant GCM est conforme aux exigences de la directive européenne 89/686/CEE.

NF EN 1082-1 : Vêtements de protection. Gants et protège-bras contre les coupures et les coups de couteaux à main.

Polyuréthane conforme au règlement (CE) **N°1935/2004** concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et au règlement (UE) **N°10/2011** concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Inox conforme à la norme **NF A 36-711** : « Acier hors emballage - acier inoxydable destiné à entrer au contact des denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme et des animaux » et à la norme **NF EN 1811 + A1** « Méthode d'essai de référence pour la libération du nickel par les produits qui sont destinés à venir en contact direct et prolongé avec la peau ».

Le gant GCM est conforme à l'**article 33** du règlement **REACH** (Enregistrement, évaluation et autorisation des produits chimiques) **N°1907/2006** du 18 décembre 2006 et ses amendements.

Organisme notifié ayant effectué la certification : N° 0071 LNE - 1, rue Gaston Boissier 75724 PARIS Cedex 15.



CONDITIONS DE NETTOYAGE

Nettoyage : par brossage énergique ou par jets sous pression à l'eau chaude savonneuse ou dans un mélange d'eau et de détergent doux. Ne pas utiliser de produits toxiques pour le nettoyage. **Rinçage** : à l'eau. **Désinfection** : température comprise entre 82°C et 90°C. Utiliser seulement des produits autorisés par les services vétérinaires. L'utilisation de chlore à forte dose est déconseillée. **Stockage** : dans un endroit sec et aéré.

TAILLES ET RÉFÉRENCES



0/XXS/5-5¹/₂

OGCM.130.02.150.00

1/XS/6-6¹/₂

OGCM.130.12.150.00

2/S/7-7¹/₂

OGCM.130.22.150.00

3/M/8-8¹/₂

OGCM.130.32.150.00

4/L/9-9¹/₂

OGCM.130.42.150.00

5/XL/10

OGCM.130.52.150.00

N° intrastat : 73239390



Usine : ZA du Mille - 49123 CHAMPTOCÉ-SUR-LOIRE - Tél +33(0)2 41 39 90 30 - Fax +33 (0)2 41 39 99 11
Adresse postale : CS 40055 - 49170 ST-GEORGES-SUR-LOIRE - E-mail : manulutex@manulutex.fr - www.manulutex.fr

Version n°3 du 08/12/2015 - Document et photographie non contractuels

Bien plus que la sécurité
More than just safety