



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 3 doigts tout cuir bovin croûte PYRO anti chaleur coloris vert, pouce languette avec jonc cuir RHT. Doublure jersey molleton isolant. Manchette cuir croûte naturelle de 400 mm, doublée toile coton. Coutures Kevlar. Longueur totale du gant de 600 mm.

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention générale y compris de pièces chaudes et de soudage protégeant contre les risques mécaniques et thermiques dans les limites indiquées ci-dessous.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- 4 Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/04/96/0213/EX05 04 96 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant susceptible de provoquer des allergies.



**GANTS
484.005**