

# Gant de protection thermique



FT484007 - Mise à Jour SR 12-2012

Code: **484007**

## DESCRIPTION

- Gant 5 doigts en cuir crôte de bovin Pyro.
- Doublure molleton isotherme.
- Manchette crôte de 200mm.
- Coutures Kevlar.
- Longueur totale 400mm

## COLORIS

- Vert.

## TAILLE

- 10

## UTILISATION

- Manutention générale avec protection contre des risques thermiques jusqu'à 100°C.

## LIMITE D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

## STOCKAGE

- Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

## NORMALISATION CE



EN388-2003

- 4 Résistance à l'abrasion
- 2 Résistance à la coupure
- 4 Résistance à la déchirure
- 3 Résistance à la perforation



EN407-2004

- 4 Résistance à l'inflammabilité
- 1 Résistance à la chaleur de contact
- 4 Résistance à la chaleur convective
- 2 Résistance à la chaleur radiante
- 4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
- x Résistance aux importantes projections de métal en fusion



- EN420-2003 + A1:2009
- Certifié par le laboratoire notifié IFTH