



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Gants 5 doigts en cuir croûte PYRO anti chaleur coloris vert, forme française, pouce languette. Doublure en jersey molleton isolant. Manchette cuir croûte de couleur naturelle grise de 400 mm, doublée toile coton. Coutures Kevlar. Longueur totale du gant de 600 mm.

TAILLE

10.

UTILISATION

Gants de manutention de pièces chaudes protégeant des risques mécaniques et thermiques à haut niveau.

LIMITES D'UTILISATION

Non étanches aux liquides. Ne pas utiliser contre les risques chimiques

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), EN 388-1994 (risques mécaniques) et EN 407-1994 (risques thermiques).



- 4 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
- 2 Résistance à la coupure (5 niveaux)
- 4 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
- 3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994



- 4 Résistance à l'inflammabilité (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur de contact (4 niveaux)
- 4 Résistance à chaleur convective (4 niveaux)
- 1 Résistance à la chaleur radiante (4 niveaux)
- 4 Résistance à de petites projections de métal en fusion (4 niveaux)
- X Résistance à d'importantes projections de métal en fusion (4 niveaux)

EN 407-1994

Attestation : N°0072/021/162/04/96/0213/EX07 04 96 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant :
Absence de risques d'allergie induits par le port du gant.



**GANTS
484.008**



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP484008
AL - Septembre 2008