Gant de protection thermique

FT485001 - Mise à Jour SR 12-2012

Code: **485001**

DESCRIPTION

- Gant en cuir crôute de bovin Pyro.
- Pouce palmé.
- Doublure molleton isotherme.
- Coutures Kevlar.
- Tresse élastique au dos du gant.

COLORIS

- Vert.

TAILLE

- 10 - 11

UTILISATION

- Manutention générale avec protection contre des risques thermiques jusqu'à 100°C.

LIMITE D'UTILISATION

- A ne pas utiliser contre les risques chimiques.

STOCKAGE

- Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
- Le respect de la norme EN 420 garantit l'innocuité du gant : absence de risques d'allergie induits par le port du gant.

NORMALISATION CE

EN 388

4 Résistance à l'abrasion
2 Résistance à la coupure
4 Résistance à la déchirure
3 Résistance à la perforation

EN388-2003

EN 407

4 Résistance à l'inflammabilité
1 Résistance à la chaleur de contact
4 Résistance à la chaleur convective
2 Résistance à la chaleur radiante
4 Résistance aux petites projections de métal en fusion
x Résistance aux importantes projections de métal en fusion

EN407-2004

CE

- EN420-2003 + A1:2009
- Certifié par le laboratoire notifié IFTH

groupe RG

38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com