



RÉF. #	STRUCTURE	GAUGE	MATÉRIAU DU SUPPORT	MATÉRIAU DE L'ENDUCTION	TYPE/MOTIF D'ENDUCTION	MODÈLE DE MANCHETTE	COULEUR	TAILLE EN	LONGUEUR (MM)	CONDITIONNEMENT
72-065	Tricoté	13	Polyester Fibre de verre Dyneema®	PVC	Picots sur les deux faces	Poignet tricot	Gris à picots bleus	7, 8, 9, 10	240 - 280	6 pièces par sachet, 2 sachets par carton.
72-265	Tricoté	13	Polyester Fibre de verre Dyneema®	-	-	Manchette	Gris	Not applicable	380	6 pièces par sachet, 2 sachets par carton.



Résistance inégalée à la coupe combinée à un confort optimum

PRINCIPAUX SECTEURS INDUSTRIELS



APPLICATIONS RECOMMANDÉES

- Injection ou moulage de plastique
- Traitement du papier
- Métallurgie

DESCRIPTION

- Le gant Safe-Knit® GP contient le pourcentage le plus élevé de fibres Dyneema® de tous les gants sur le marché. Aussi solide que la fibre d'acier, mais beaucoup plus léger et souple. Ce gant ne pose aucun des problèmes de rupture de fils fréquents avec les gants contenant des fibres d'acier.
- Peut être utilisé comme sous-gant en association avec l'un de nos gants en nitrile super-résistants.
- Le double enfilage garantit une protection à sûreté intégrée pour les applications les plus dangereuses.
- Les manchettes Safe-Knit® GP offrent une protection optimale contre la coupe et l'abrasion, tandis que leur légèreté et leur ajustement confortable leur assurent un haut degré d'acceptation par les utilisateurs.

TECHNOLOGIE INTÉGRÉE

Dyneema®



CATÉGORIE II

Date d'impression: 23-01-2014

Ansell Healthcare Europe N.V. (European Head Office)

Riverside Business Park, Block J

Boulevard International 55, 1070 Brussels, Belgium

Tel. +32 (0) 2 528 74 00 • Fax +32 (0) 2 528 74 01 • Fax Customer Service +32 (0) 2 528 74 03

<http://www.ansell.eu> • E-mail info@ansell.eu