



FICHE PRODUIT

DESCRIPTION

Surgants 5 doigts cuir pleine fleur de bovin siliconé de couleur beige, pouce palmé, coupe américaine.
Serrage par ruban auto-agrippant sur le dos de la main.
Manchette cuir croûte longueur 100 mm.



**SURGANTS
491.005**

TAILLES

9, 10, 11, 12.

UTILISATION

Surgants à enfiler par dessus les gants isolants (gants électriciens) lorsque ceux-ci peuvent être déchirés ou perforés par les opérations à effectuer.
Protègent des risques d'arc électrique.

LIMITES D'UTILISATION

Surgants non étanches. Ne protègent pas contre les risques chimiques.

NORMALISATION CE

Gants homologués suivant normes EN 420-1994 (exigences générales), et EN 388-1994 (risques mécaniques).



3 Résistance à l'abrasion (4 niveaux)
1 Résistance à la coupure (5 niveaux)
3 Résistance à la déchirure (4 niveaux)
3 Résistance à la perforation (4 niveaux)

EN 388-1994

Attestation : N°0072/021/162/09/00/0085 délivrée par le laboratoire notifié IFTH (0072).

ENTRETIEN - STOCKAGE

Pas d'entretien préconisé. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substance contenue dans le gant amenant allergies.



GROUPE RG

38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP491005
AL - Juillet 2008