

METIER SAPEURS-POMPIERS

UTILISATION

OPERATIONS

- D'EXTINCTION DE FEUX
- DE SECOURS ROUTIERS
- DE SAUVETAGES



SPP2NIT05

LES « PLUS » PRODUITS

CUIR TRAITE ANTICHALEUR ET HYDROFUGE

RENFORT POIGNET

COUTURES BASE DES DOIGTS ET DU POUCE RENFORCEES PAR UNE TREPOINTE

PERFORMANCE

Modèle répondant aux exigences des Normes européennes :

EN 420 (2003) exigences générales
ISO15383 (2001) protection contre les risques
Mécaniques et thermiques

Homologation délivrée par l'organisme notifié
IFTH/LYON N°0072/011/162/12/06/0131



NIVEAU DE PROTECTION



ISO 15383 TYPE 1

ESSAIS	VALEUR	AVIS
Propagation de la flamme main, manchette et couture		conforme
Transfert de la chaleur flamme paume & dos HTI24 (s)	17	conforme
HTI20 – HTI12(s)	4	
Transfert de la chaleur paume & dos T24 (s)	40.2	conforme
T24 – t12 (s)	14.9	
Chaleur de contact paume & dos	15	conforme
Résistance à la chaleur à 180°C (%)	<5	conforme
Résistance à l'abrasion (nombre de cycle)	5000	conforme
Résistance à la coupure (N)	>2	conforme
Résistance à la déchirure (N)	66.3	conforme
Résistance à la perforation (N)	> 60	conforme
Durée d'enlèvement	< 3s	conforme

DESCRIPTION & ENTRETIEN

Gant 5 doigts coupe américaine pouce rapporté
Gant et renfort poignet en fleur de bovin hydrofuge et anti-chaleur épaisseur 1.2 mm coloris paille
Doublure en interlock para-aramide / coton
Coutures exécutées en fil para-aramide
Longueur totale 38 cm dont une manchette croûte croupon de 18 cm
Conditionnement : paquet de 5 paires, carton de 50 paires
Tailles disponibles : 7. 8. 9. 10. 11. 12