



Utilisation (*)

Grâce à sa conception, ce gant est utilisable comme sur-gant électricien afin d'en assurer une meilleure protection et une plus grande longévité. Ce gant peut également servir à des manutentions lourdes en milieu sec.

Ne pas utiliser seul contre le risque électrique.

Caractéristiques techniques

- ✓ **Montage** : Coupé-cousu. Montage « américain ».
Pouce droit. Manchette cousue.
Ajustement dans le dos de la manchette avec languette auto-agrippante.
- ✓ **Matière** : paume et dos en cuir fleur de bovin.
Manchette en cuir croûte naturelle de 10 cm.
- ✓ **Coloris** : gant coloris beige, manchette coloris gris.
- ✓ **Tailles** : 9, 10, 11.
- ✓ **Conditionnement** : - carton de 50 paires.
- sachet de 5 paires.



En savoir plus : www.singer.fr

Principaux atouts

- ✓ Bonne qualité du cuir, souple et résistant.
- ✓ Paume et manchette large permettant de positionner l'équipement par-dessus un gant électricien.
- ✓ Permet de protéger le gant électricien contre les agressions extérieurs et d'en augmenter sa durée de vie.
- ✓ Ajustement pratique dans le dos de la manchette.



Conformité

Ce gant de protection a été testé selon les normes européennes suivantes :

- **EN420: 2003 + A1: 2009**. Gants de protection - Exigences générales et méthodes d'essai.
- **EN388: 2003**. Gants de protection - Protection contre les risques mécaniques.

Il est conforme à la Directive Européenne 89/686/CEE relative aux Equipements de Protection Individuelle (EPI).
(catégorie II. Risques intermédiaires).

Attestation d'Examen CE de type (AET) délivrée par **SGS**, organisme notifié n°0120.



EN388: 2003. Données mécaniques. Information sur les niveaux	Niveau 1	Niveau 2	Niveau 3	Niveau 4	Niveau 5	50ELEC Niveaux obtenus	EN388: 2003
Résistance à l'abrasion (nombre de cycles)	100	500	2000	8000	-	3	
Résistance à la coupure par tranchage (indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0	1	
Résistance à la déchirure (en newtons)	10	25	50	75	-	2	
Résistance à la perforation (en newtons)	20	60	100	150	-	1	

Votre partenaire **SINGER® SAFETY**

