LONDRES 8 +Scholl S3 SRC

FT534004 - Mise à Jour SR 05-2013

Code: **534004**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige cuir vachette doublée cuir.
- Semelle de propreté Scholl® Gel.
- Semelle polyuréthane double densité. Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout aéré composite 200 joules.
- Semelle antiperforation acier inox.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture. Semelage résistant aux hydrocarbures.

POIDS

- Pointure 42 : 1325g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées suivant norme EN 20345:2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/14874/08 Rev.1 délivrée le 3 janvier 2013 par le laboratoire notifié CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.29	0.19	0.15	SRC

groupe RG

38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com