

PARIS 3 S3 SRC



FT536002P - Mise à jour SR 10-2013

Code: **536002P**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type derby mocassin, composite et amagnétique.
- Tige microfibre microstep lavable.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par élastique sous protection étanche.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU double densités.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité derby forme mocassin, léger et souple, multi usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1100g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 536002P PARIS S3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N° 0161/20628/13 délivrée le 21 octobre 2013 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.50	0.46	0.22	0.17	SRC