

# MADRID 4 S1P SRC



FT5410011 - Mise à jour AB 02-2016

**Code: 5410011**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses fonctionnelles.
- Tige cuir croupon pigmenté.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette cuir. Laçage par oeillets.
- Quartier arrière doublé toile.
- Première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle antiperforation inox.
- Semelage PU2D.

## POINTURES

- 35 au 48

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

## POIDS

- Pointure 42 : 1120g

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité basses multi-usages.

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence 541001/X5430011 MADRID 4 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE du type N° 0075/021/161/13/0515 du 11 juin 2013 du CTC.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.42	0.39	0.18	0.15	SRC