

LUXEMBOURG S3 SRC



FT542001 - Mise à Jour SR 07-2011

Code: 542001

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses type derby.
- Tige cuir fleur lisse.
- Haut de tige matelassé et quartier arrière doublé.
- Fermeture par languette cuir. Laçage par œillets.
- Première de propreté ergonomique.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle anti perforation acier.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basses type derby multi-usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1250 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement. Tige lavable.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologation suivant norme EN 20345:2004+A1:2007.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N° 0161/14796/08 délivrée par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.46	0.45	0.20	0.15	SRC