

# ROME 4 S1P SRC



FT544003 - Mise à Jour SR 05-2013

**Code: 544003**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type tennis sport.
- Tige cuir croupon velours avec ventilation par perforations sur la tige.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par passe-lacets toile.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D

## POINTURE

- 35 au 47

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse sport multi usages (sauf projection de fluides).

## POIDS

- Pointure 42 : 1230 g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544003 ROME 4 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques  
Absorption d'énergie  
Semelle à crampons  
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17426/10 Rev.1 du 7 décembre 2012 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.56	0.44	0.22	0.15	SRC