

MAJORQUE 3 51 P SRC _____



Code: **544010U**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes type basket sport, composite et amagnétique.
- Tige cuir croupon velours avec ventilations toile technique.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets toile et plastique amagnétiques.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.

POINTURE

• 38 au 47

UTILISATION

 Chaussures de sécurité montante sport multi usages (sauf projection de fluides), totalement amagnétique.

POIDS

Pointure 42: 1150 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544010U MAJORQUE 3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :

S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques

Absorption d'énergie Semelle à crampons

Intercalaire protégeant contre les risques

de perforation jusqu'à 1100N.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

 Attestation CE de type N°0161/20796/13 du 2 décembre 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 | | | | |
|---|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------|------|
| SRA Céramique + détergent | | SRB Acier + glycérine | | SRC |
| mini norme à plat ≥ 0,32 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat ≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 | 5110 |
| 0.41 | 0.31 | 0.21 | 0.18 | SRC |

