

MARBELLA S3 SRC



FT544101 - Mise à Jour SR 05-2013

Code: 544101

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type tennis.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et ventilé.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 35 au 47

Grille de pointures :

35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse type tennis multi usages.

POIDS

- Pointure 42 : 985 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées suivant norme EN 20345:2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau. Semelle avec reliefs. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/14560/08 Rev.1 délivrée le 5 juin 2012 par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.33	0.30	0.19	0.14	SRC