

BRUXELLES S3 SRC



FT544106 - Mise à Jour SR 03-2014

 Code: **544106**

DESCRIPTION

- Chaussures basses de sécurité type derby, élégant composite et amagnétique.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par languette cuir et oeillets.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D.

POINTURES

- 38 au 48

Grille de pointures :

38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures derby de sécurité élégant, totalement amagnétique.

POIDS

- Pointure 42 : 1000 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence BRUXELLES S3 SRC suivant norme EN ISO 20345 : 2011
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/21092/14 du 17 mars 2014 par le laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.33	0.20	0.16	SRC