

DONAU S3 HRO SRC



FT544122 - Mise à Jour SR 03-2014

Code: **544122**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige cuir fleur huilé. Doublure ultra respirante. Matelassage des chevilles. Languette avec soufflet d'étanchéité. Laçage par crochets.
- Semelage VIBRAM, mélange spécial de caoutchouc. Très grande résistance au glissement et à l'abrasion. Résistance à la chaleur de contact jusqu'à 300°C. Relief antidérapant à talon décroché et bout recouvert.
- Embout 200 joules ultra léger, athermique, amagnétique et large.
- Semelle anti perforation ultra légère et très souple en matière composite, athermique et amagnétique.

POINTURE

- 36 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité légères et robustes, convenant dans la majeure partie des applications dans le BTP, les industries mécaniques et chimiques, les services publics et privés et particulièrement dans des conditions difficiles.

POIDS

- Pointure 42 : 1300g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544122 DONAU suivant norme EN ISO 20345:2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 Newton.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
 - HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes.
- Attestation CE de type N°0161/14871/08 Rev.1 délivrée le 3 janvier 2013 par le laboratoire notifié CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.30	0.21	0.16	SRC