

QUEBEC S3 HRO SRC



FT544124 - Mise à Jour SR 03-2014

Code: 544124

DESCRIPTION

- Chaussures montante de sécurité type montagne.
- Tige cuir fleur graissée hydrofuge en une seule pièce, sans coutures latérales.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés. Laçage par boucles métalliques fermées.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage Vibram PU/ Nitrile avec bout recouvert.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures montantes de sécurité multi-usages dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

POIDS

- Pointure 42 : 1420g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544124 QUEBEC S3 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/19985/13 délivrée 4 avril 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.30	0.21	0.16	SRC