

QUEBEC PRO S3 HI HRO SRC



544124G - Mise à Jour PG 11-2016

Code: **544124G**

DESCRIPTION

- Chaussures montante de sécurité type Outdoor et BTP, composite.
- Tige en une seule pièce et sans coutures latérales, cuir fleur graissée hydrofuge.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés. Laçage par boucles métalliques fermées.
- Doublure respirante alvéolée.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage Vibram® PU/ Nitrile avec bout recouvert.

POINTURE

- 36 au 48

Grille de pointures :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Chaussures montantes de sécurité multi-usages dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

POIDS

- Pointure 42 : 1450g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement. Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544124G QUEBEC PRO suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - HI Isolation contre la chaleur.
 - HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type n°359154101/OF du 9/10/2015 du laboratoire RICOTEST (0498).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.32	0.20	0.16	SRC