

ARIZONA ZIP S3 HRO HI CI WR SRC



Code : 544134

544134 - Mise à Jour PG 11-2016

DESCRIPTION

- Rangers de sécurité cuir, doublée Sympatex®, composite.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pull-up sans coutures sur l'avant pied.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé cuir.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés cuir. Laçage par oeillets avec ZIP rapide.
- Doublure imper-respirante Sympatex®.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage Vibram® PU/ Nitrile avec bout recouvert.

POINTURE

- 36 au 48

Grille de pointures :

36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

UTILISATION

- Rangers de sécurité multi-usages et tous temps, dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

POIDS

- Pointure 42 : 1700g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 544134 ARIZONA ZIP suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
 - HRO Semelle résistant à la chaleur de contact à 300°C pendant 60 secondes.
 - HI Isolation contre la chaleur.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
 - CI Isolation contre le froid.
 - WR Résistance à la pénétration d'eau.
- Attestation CE de type N°359164304/OF du 24 octobre 2016 du laboratoire RICOTEST (0498).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007

SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.40	0.32	0.20	0.16	SRC