BILBAO S3 HRO SRC

FT544200 - Mise à Jour SR 09-2011

Code: **544200**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité type tennis climbing.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge très souple ventilée, avec renforts caoutchouc sur avant pied et arrière.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassée. Laçage par oeillets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage caoutchouc nitrile souple avec bout recouvert.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité sport type tennis multi usages, dont le semelage résiste à la chaleur par contact.

POIDS

- Pointure 42 : 1340 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologation suivant norme EN ISO 20345 : 2007 sous la dénomination PORTO-BILBAO.
- Résultats :

S3	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
HRO	Semelle résistant à la chaleur de contact à 250°C pendant 40 secondes.
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation CE de type N° 0161/17209/10 en date du 20 Octobre 2010 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.43	0.38	0.18	0.13	SRC

groupe RG

38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com