Fiche technique

OLYMPE S3 ESD HI CI SRC

R GO'Pulse ENERGY
avec une sensation de légèreté...

RGO'Pulse avec Infinergy de BASF

Made with Infinergy the E-TPU from BASF We create chemistry

ESD

LIGHT MAX

544210 Mise à Jour ID 09-2020

Code: **544210**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité ESD basse type derby cuir fleur, gamme R GO'Pulse ENERGY.
- Tige cuir pull-up hydrofuge avec renfort Matrix anti-abrasion à l'avant du pied.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par passe-lacets.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ESD à mémoire de forme.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelle R GO'Pulse PU2D avec insert Infinergy® de BASF.

POINTURES

- 35 au 48

UTILISATION

- Chaussures de sécurité ESD haute type brodequin cuir fleur multi-usages.
- Pour toutes ambiances ESD

POIDS

- Pointure 42 : 1290g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence OLYMPE S3 ESD HI CI SRC suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultat

S3	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
CI	Isolation contre le froid
HI	Isolation contre la chaleur
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2011				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.48	0.36	0.23	0.19	SRC

- ESD selon la norme CEI EN 61340-5-1: 2016

Groupe RG bien conseillé, mieux protégé
Parc des Lumières - 817 rue Nicéphore Niepce - 69800 SAINT-PRIEST - Tél : 04 72 23 24 30 - Fax : 04 72 23 71 99 - www.groupe-rg.com