

## MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO

### CHAUSSURES DE SECURITE


**544222**


✓ ✓ - -

### AVANTAGES

### DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité ESD basses type basket, gamme R GO'Pulse.
- Semelage R GO'Pulse: PU2D avec insert Infinergy® de BASF pour amortir - stabiliser - impulser.
- Tige très souple cuir pleine fleur hydrofuge foulonné et souple avec ventilations latérales textile.
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger.
- Semelle anti perforation composite (petite pointe 3mm), légère, souple, athermique et amagnétique.
- Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Avant-pied sans couture en une seule pièce.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par œillets sur renfort cuir.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.

### UTILISATION

- Chaussures de sécurité ESD basses type tennis cuir fleur multi-usages
- Pour toutes ambiances ESD

- Semelage innovant R GO'PULSE = PU2D + insert Infinergy® de BASF pour amortir-stabiliser-impulser.
- Tige cuir pleine fleur foulonné et souple.
- Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

### POINTURE

35 -&gt; 48

### POIDS

Pointure 42 : 1,090 kg

### VARIANTES

### MODÈLE REMPLACÉ



544223

 544216  
 MERCURE S3 ESD HI CI  
 SRC  
 EN ISO 20345:2011

## MERCURE 2 ESD S3S CI SR FO

### CHAUSSURES DE SECURITE

update : 04/2025

#### NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024

**S3S**

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques.  
Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau.  
Semelle à crampons.  
Intercalaire anti-perforation jusqu'à 100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

**CI**

CI : Isolation de la semelle contre le froid

**SR**

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

**FO**

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures



ESD : Modèle adapté aux environnements ESD



#### RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine

Coefficient de frottement/ Talon : 0,29 ( $\geq 0,19$ ). Avant : 0,25 ( $\geq 0,22$ )

#### CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.



x1

x5  
x10

#### PRODUITS COMPLEMENTAIRES



L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest  
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : [www.groupe-rg.com](http://www.groupe-rg.com)