ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

ATLAS 2 ESD S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

544226

1	2	3	4
✓	✓	–	–

DESCRIPTION

• Chaussures de sécurité ESD basses, gamme R GO'Pulse.
• Semelage R GO'PULSE Infinergy= PU2D + Infinergy® de BASF pour amortir-stabiliser-impulser.
• Tige en textile en Putek® PLUS hautement résistant à l'abrasion, respirant et hydrofuge.
• Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger.
• Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
• Première de propreté anatomique et perforée, en PU, améliorant la répartition du poids en amortissant les points de pression.
• Avant de la tige une seule pièce sans couture. Pièce arrière en cuir pleine fleur.
• Haut de tige matelassé et doublé.
• Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par œillets sur renfort cuir.
• Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.

UTILISATION

• Chaussures de sécurité ESD haute type basket PU Tek PLUS multi-usages
• Pour toutes ambiances ESD

AVANTAGES

• Semelage innovant R GO'PULSE = PU2D + insert Infinergy® de BASF pour amortir-stabiliser-impulser.
• Tige en textile en Putek® PLUS.
• Modèle certifié avec les semelles orthopédiques SECOSOL.

POINTURE

35 -> 48

POIDS

Pointure 42 : 1,035 kg

VARIANTES

544227

MODÈLE REMPLACÉ

544218
ATLAS S3 ESD SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

ATLAS 2 ESD S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

update : 04/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

ESD : Modèle adapté aux environnements ESD

CE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine
Coefficient de frottement/ Talon : 0,29 (≥0,19). Avant : 0,25 (≥0,22)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.

x1

x5
x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RGreen CONCEPT

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com