ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

COLORADO 2 S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

544305

1 RG	2 RG	3 RG	4 RG
✓	✓	–	–

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes type basket sneaker
- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge
- Haut de tige matelassé doublé
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés
- Laçage par oeillets
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles
- Première de propreté ergonomique ventilée
- Embout de sécurité 200 joules aluminium, léger et large
- Semelle anti perforation composite pour petite pointe (Small), légère, souple, athermique et amagnétique
- Semelage PU2D

UTILISATION

- Chaussures de sécurité montante sport multi usages

AVANTAGES

- Tige cuir fleur nubuck souple et hydrofuge.
- Modèle mixte type sneaker.

POINTURE

35 -> 47

POIDS

Pointure 42 : 1,100 kg

VARIANTES

544304

MODÈLE REMPLACÉ

544105
COLORADO S3 SRC
EN ISO 20345:2011

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com

ERGOS
TEAM WORKS BETTER

FICHE TECHNIQUE

COLORADO 2 S3S CI SR FO

CHAUSSURES DE SECURITE

update : 06/2025

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022

S3S

S3S : Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire anti-perforation jusqu'à 1100 N avec une petite pointe (Small), 3 mm de diamètre.

CI

CI : Isolation de la semelle contre le froid

SR

SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante au glissement (SR)

FO

FO : Semelle résistante aux hydrocarbures

CE

RESISTANCE AU GLISSEMENT

Exigence additionnelle SR: Sol céramique/glycérine
Coefficient de frottement/ Talon : 0,22 (≥0,19). Avant : 0,30 (≥0,22)

CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 70% de matériaux recyclés.

x1

x5 ou x10

PRODUITS COMPLEMENTAIRES

RGreen CONCEPT

L'existence d'une démarche RSE du fabricant évaluée, certifiée par un organisme indépendant.

Obtention d'un label par le produit OU Certification ISO 14001 du site de fabrication.

Le lieu de fabrication du produit situé dans un rayon de 2000 km max de la France ET Pays classé dans le Top 30 de l'IPE 2022.

Conception du produit à partir de matériaux recyclés ou biosourcés à hauteur de 15% minimum.

Groupe RG
817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com