

ULTRA ESD S1PL SC FO SR

CHAUSSURES DE SECURITE


544500


AVANTAGES

DESCRIPTION

- Modèle inspiré des sports outdoor.
- Tige renforcée en tissus technique ripstop, léger et résistant.
- Semelage sportif EVA/Caoutchouc résistant aux hydrocarbures et antidérapant.
- Répond aux exigences des environnements ESD.
- Embout Aluminium 200J léger.
- Semelle anti-perforation (pointe large) en composite, légère, souple, athermique et amagnétique.

- Légèreté et résistante de la tige assurées par le tissus technique rip-stop.
- Stabilité et durabilité optimale de la tige assurées par des éléments en plastique moulé sur la tige.
- Accroche optimale en milieux (secs) intérieur et extérieur assurée par la semelle extérieure profilée
- 17 % du poids total est issu de matériaux recyclés (tige, doublure, lacets).
- Chaussures légères : 910 gr (paire, taille 42).

POINTURE

36 -> 48

POIDS

Pointure 42 : 0,910 kg

UTILISATION

- Polyvalente, la ULTRA s'adresse aux métiers de la logistique, du transport, de l'industrie légère et du second œuvre du bâtiment.
- Modèle répondant aux exigences des environnements ESD.
- Elle s'adapte parfaitement en milieux intérieurs et extérieurs secs.

VARIANTES

MODÈLE REMPLACÉ

ULTRA ESD S1PL SC FO SR

CHAUSSURES DE SECURITE

NORMALISATION

La conformité aux exigences essentielles de sécurité a été vérifiée en utilisant les normes harmonisées suivantes:

EN ISO 20345:2022 + A1:2024



S1PL: Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Semelle à crampons.
Intercalaire anti-perforation testé avec une
pointe large (PL), de 4,5 mm de diamètre.



PL (pointe large) : Semelle anti-perforation en
composite, légère, athermique et amagnétique.



SC : Pare-pierre résistant à l'abrasion



FO : Semelle résistante aux hydrocarbures



SR : Semelle extérieure en caoutchouc résistante
au glissement (SR)



ESD : Modèle adapté aux environnements ESD



CONDITIONNEMENT

Paire conditionnée dans une boîte en kraft fabriquée à partir de 100% de matériaux recyclés.



x1



x5

PRODUITS COMPLEMENTAIRES



L'existence d'une démarche RSE du
fabricant évaluée, certifiée par un
organisme indépendant.



Obtention d'un label par le produit OU
Certification ISO 14001 du site de fabrication.



Le lieu de fabrication du produit situé
dans un rayon de 2000 km max de la
France ET Pays classé dans le Top 30 de
l'IPE 2022.



Conception du produit à partir de matériaux
recyclés ou biosourcés à hauteur de 15%
minimum.

Groupe RG

817 rue Nicéphore Niépce, 69800 Saint Priest
+32 (4) 72 23 24 30 Internet : www.groupe-rg.com