

# OREGON S3 SRC



FT545002 - Mise à Jour SR 04-2013

Code: 545002

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montantes fonctionnelles, composite.
- Tige cuir pleine fleur hydrofuge pigmenté sans couture face externe du pied avec jonc rétro réfléchissant latéral.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette matelassés cuir. Laçage par boucles métalliques fermés.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation composite, légère, souple, athermique et amagnétique.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

## POINTURE

- 38 au 47

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité montantes multi-usages.

## POIDS

- Pointure 42 : 1360 g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 545002 OREGON suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/17432/10 Rev.1 du 11 janvier 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

| Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007 |                                 |                             |                                 |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|-----|
| SRA<br>Céramique + détergent                                                        |                                 | SRB<br>Acier + glycérine    |                                 | SRC |
| mini norme à plat<br>≥ 0,32                                                         | mini norme au talon à 7° ≥ 0,28 | mini norme à plat<br>≥ 0,18 | mini norme au talon à 7° ≥ 0,13 |     |
| 0.56                                                                                | 0.44                            | 0.22                        | 0.15                            | SRC |