

# MILAN S3 SRC



FT547002 - Mise à jour SR 09-2011

**Code: 547002**

## DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basses.
- Tige cuir fleur doublée. Matelassage chevilles. Languette.
- Laçage par oeillets.
- Semelle polyuréthane double densité. Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout acier 200 joules.
- Semelle antiperforation acier inox.

## POINTURE

- 38 au 47

## UTILISATION

- Chaussures de sécurité convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie et les services.
- Semelage résistant aux hydrocarbures.

## POIDS

- Pointure 42 : 1200 g

## ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

## NORMALISATION CE

- Homologuées suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.
- Résultats :
  - S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.
  - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N°0161/14527/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.35	0.32	0.20	0.15	SRC