FICHE PRODUIT

DESCRIPTION
- Chaussures de sécurité montantes.
- Tige cuir fleur nubuck doublée.
  Matelassage chevilles haut, fort.
  Languette + soufflet. Laçage triangles.
- Semelle polyuréthane double densité.
  Relief antidérapant à talon décroché.
- Embout composite 200 joules ultra léger.
- Semelle antiperforation acier inox.

DETROIT 3
552.006

POINTURES
38 à 47.

UTILISATION
Chaussures de sécurité assurant un excellent maintien de la cheville,
convenant dans la majeure partie des applications dans l'industrie, le BTP, l'agriculture.
Semelage résistant aux hydrocarbures.

NORMALISATION CE
Homologuées suivant norme EN 20345:2004 +A1:2007.

Résultats :

S3 Arrière fermé - Propriétés antistatiques.
Absorption d'énergie du talon.
Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau.
Semelle à crampons.
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1000 N.

SRC Résistance au glissement de la semelle.

Attestation CE de type N°0161/14430/08 délivrée par le laboratoire notifié CIMAC (N°0465).

ENTRETIEN - STOCKAGE
Nettoyer et brosser régulièrement. Pas de date de péremption.
Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.
Pas de substances contenues dans le produit amenant allergies.

GROUPE RG
38 route de St Symphorien d'Ozon 69801 SAINT-PRIEST
Tél : 04 72.23.24.24 . Fax : 04 37.25.00.03.

FP552006
AL - Novembre 2008