BOSTON 4 S3 SRC

FT552010U - Mise à Jour AB 12-2013

Code: **552010U**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type tennis fonctionnelle.
- Tige cuir fleur nubuck hydrofuge pull-up avec appliques toiles et jonc rétro réfléchissant latéral.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet et languette toile matelassés. Laçage par oeillets et boucles métalliques fermés.
- Doublure respirante alvéolée en nid d'abeilles.
- Première de propreté ergonomique ventilée.
- Embout de sécurité 200 joules, de synthèse, léger, large, athermique et amagnétique.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURE

- 38 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse fonctionnelle multi usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1180 g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer, brosser et cirer ou graisser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous référence 552010U BOSTON 4 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :

S3	Arrière fermé - Propriétés antistatiques. Absorption d'énergie du talon. Résistance à la pénétration d'eau et à l'absorption d'eau. Semelle à crampons. Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100 N.
SRC	Résistance au glissement de la semelle.

- Attestation CE de type N°0161/20795/13 du 2 décembre 2013 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.41	0.31	0.21	0.18	SRC

groupe RG
38, route de Saint-Symphorien-d'Ozon BP 257 - 69801 SAINT-PRIEST Cedex - Tél : 04 72 23 24 30 . Fax : 04 72 23 68 44 - www.groupe-rg.com