

CARACAS 4 S1P



FT553001E - Mise à Jour SR 01-2013

Code: 553001E

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité basse type velours aérée.
- Tige cuir croupon velours avec ventilation par perforations sur la tige.
- Haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet. Laçage par oeillets sur renfort.
- Quartier arrière doublé toile.
- Demi première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle anti perforation inox.
- Semelage PU2D.

POINTURE

- 35 au 47

UTILISATION

- Chaussures de sécurité basse velours et ventilée, multi usages. (sauf projection de fluides).

POIDS

- Pointure 42 : 1170g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence CARACAS 4 suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE de type N° 0161/19600/12 du 12/12/2012 (pointure 35 à 37) et N° 0161/19599/12 du 10/12/2012 (pointure 38 à 47).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.36	0.32	0.20	0.15	SRC