

DAKAR 2 S1P SRC



FT560003H - Mise à Jour SR 05-2013

 Code: **560003H**

DESCRIPTION

- Chaussures de sécurité montante fonctionnelle.
- Tige cuir croupon pigmenté.
- Protection des malléoles avec haut de tige matelassé doublé.
- Fermeture par soufflet toile. Laçage par boucles métalliques fermés.
- Demi première de propreté toile sur mousse.
- Embout de sécurité 200 joules.
- Semelle anti perforation acier.
- Semelage PU2D avec bout recouvert.

POINTURE

- 35 au 48

UTILISATION

- Chaussures de sécurité montantes multi-usages.

POIDS

- Pointure 42 : 1138g

ENTRETIEN - STOCKAGE

- Nettoyer et brosser régulièrement.
- Stockage en emballage carton dans un endroit sec et à température normale.

NORMALISATION CE

- Homologuées sous la référence 560003H DAKAR2 NP suivant norme EN ISO 20345 : 2011.
- Résultats :
 - S1P Arrière fermé - Propriétés antistatiques
Absorption d'énergie
Semelle à crampons
Intercalaire protégeant contre les risques de perforation jusqu'à 1100N.
 - SRC Résistance au glissement de la semelle.
- Attestation CE du type N° 0161/17372/10 Rev.1 du 10 décembre 2012 du laboratoire CIMAC (0465).

Résistance au glissement SRC selon tests EN13287 et norme EN ISO 20345:2004/A1:2007				
SRA Céramique + détergent		SRB Acier + glycérine		SRC
mini norme à plat ≥ 0,32	mini norme au talon à 7° ≥ 0,28	mini norme à plat ≥ 0,18	mini norme au talon à 7° ≥ 0,13	
0.34	0.29	0.18	0.14	SRC